

## BODENPFLEGE

### 1a Hartwachs

**Salbiges, lösemittelhaltiges  
Hartglanzwachs bester Qualität**

- Pastöses Edelhartwachs
- Beste Deckkraft
- Leicht polierbarer Schutzfilm, Begehsuren können leicht wieder auspoliert werden
- Der Schutzfilm ist besonders trittfest
- Zur Erstbeschichtung von Holz- und Parkett-, so wie Stein- und Terracottaböden



**Anwendungsbereich:**

Edelhartwachs für unbehandelte Holz- und Steinflächen.

**Anwendung:**

Mit Spachtel oder weißem Lappen hauchdünn auftragen, trocknen lassen, danach auspolieren.

**Reichweite pro Liter:**

Je nach Saugfähigkeit des Bodens bis zu 8 m<sup>2</sup> Schutzfilm, bei zweimaligem Auftrag.

**Inhaltsstoffe:**

Wachse, Kohlenwasserstoffe.

**Kennzeichnung:**

Xn=Gesundheitsschädlich, N= Umweltgefährlich, F = Entzündlich, nach GefStoffV

**Hinweis:**

Bitte technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt anfordern.

**Artikel:**

**Packungseinheit:**

**Artikelnummer:**

**EAN-Code:**

**1a Hartwachs**

10 Liter Weißblecheimer

1300

4004706013001

5 Liter Weißblecheimer

1305

4004706013056

Dieses Produktinformationsblatt dient nur zu Ihrer Information. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.